



ASESORIA Y COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES LUBRICANTES PARA LA INDUSTRIA METAL MECÁNICA, AUTOMOTRÍZ, TEXTIL. MANUFACTURA DE ACEITES DE CORTE DIRÉCTO, ACEITES HIDRÁULICOS, SOLUBLES MINERALES, SINTÉTICOS Y SEMI SINTÉTICOS, ACEITES BLANCOS, GRADO ALIMENTICIO, QUÍMICOS PARA LA LIMPIEZA, SOLVENTES, DIELECTRICOS.

**SOLUCIONES EN MOVIMIENTO A TU SERVICIO**

## OSMA OIL B-100

ACEITE MINERAL DE ALTA PUREZA PARA LIMPIEZA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS.

Texto



### DESCRIPCIÓN

• **OSMA OIL B-100** es elaborado con los más selectas bases minerales parafínicas sumado a ello, un paquete de aditivos cuidadosamente seleccionado para otorgarle al aceite mejor fluidez y mayor poder de limpieza de sistemas.

### APLICACIONES

**OSMA OIL B-100** es recomendado para la limpieza de diversos sistemas, principalmente los sistemas hidráulicos de diversas máquinas (compresores, de inyección de plástico, bombas de vacío, sistemas de calentamiento, calderas, etc.)

Se recomiendan las siguientes instrucciones:

- I. Drenar completamente el producto hidráulico que se encuentre en el sistema.
- II. Agregar el **OSMA OIL B-100**.
- III. Recircular el producto de limpieza por lo menos 1 hora.
- IV. Drenar nuevamente observando el grado de limpieza del mismo. En algunos casos se puede repetir el paso II y IV hasta que se observe en el aceite un decremento de partículas y lodos.
- V. Adicionar el lubricante (se recomienda la línea de lubricantes **OSMA OIL HYD PREMIUM AW**) en el sistema.

### BENEFICIOS

Este material ofrece múltiples beneficios para su uso. Por ser elaborado con materias primas de alta pureza y filtrado, se obtienen mejores resultados al momento de recoger impurezas de los sistemas hidráulicos. También es compatible con los lubricantes para dichos sistemas sin contaminarlos o tener aditivos incompatibles con los propios del lubricante.

Posee una baja viscosidad para una mejor fluidez dentro del sistema.

### INFO. ADICIONAL.

PRESENTACIONES DE:

CUBETA DE 20 LTS. TAMBOR DE 200 Y 208 LTS.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CON RESPECTO A SU MANEJO, CONSULTE LA HOJA MSDS.

NO REQUIERE ALGUN TIPO DE MANEJO Y/O CUIDADO ESPECIAL.

NO EXPONGA AL SOL O A TEMPERATURAS ALTAS.



MR

NOTA: Las características típicas son únicamente valores promedio. En la manufactura se pudieran encontrar pequeñas variaciones, donde las cualidades, rendimiento y calidad del producto no se ven alteradas.

Leona Vicario No. 31 Col. Barrio de Santiaguito, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54900. Tels: 5888-2660 y 5888-2619.  
[www.ciaosmap.com](http://www.ciaosmap.com) [ventas@ciaosmap.com](mailto:ventas@ciaosmap.com)



**CIAOSMAP**<sup>MR</sup>

Lubricantes Industriales

ASESORIA Y COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES LUBRICANTES PARA LA INDUSTRIA METAL MECÁNICA, AUTOMOTRÍZ, TEXTIL. MANUFACTURA DE ACEITES DE CORTE DIRÉCTO, ACEITES HIDRÁULICOS, SOLUBLES MINERALES, SINTÉTICOS Y SEMI SINTÉTICOS, ACEITES BLANCOS, GRADO ALIMENTICIO, QUÍMICOS PARA LA LIMPIEZA, SOLVENTES, DIELECTRICOS.

### SOLUCIONES EN MOVIMIENTO A TU SERVICIO

#### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ISO	MÉTODO ASTM	B-100
COLOR	D-1500	1.0
PESO ESPECÍFICO @ 20°C	D-1298	0.879
VISCOSIDAD @ 100°C, cSt	D-445	5.3
VISCOSIDAD @ 40°C, cSt	D-445	32
I.V.	-	100 MIN
PUNTO DE INFLAMACIÓN, °C	D-92	190 MIN
PUNTO MIN DE FLUIDEZ, °C	D-97	-15

Para más información con respecto al manejo, cuidado y almacenaje, consulte hoja MSDS.



NOTA: Las características típicas son únicamente valores promedio. En la manufactura se pudieran encontrar pequeñas variaciones, donde las cualidades, rendimiento y calidad del producto no se ven alteradas.

Leona Vicario No. 31 Col. Barrio de Santiaguito, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54900. Tels: 5888-2660 y 5888-2619.  
[www.ciaosmap.com](http://www.ciaosmap.com) [ventas@ciaosmap.com](mailto:ventas@ciaosmap.com)