



ASESORIA Y COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES LUBRICANTES PARA LA INDUSTRIA METAL MECÁNICA, AUTOMOTRÍZ, TEXTIL. MANUFACTURA DE ACEITES DE CORTE DIRÉCTO, ACEITES HIDRÁULICOS, SOLUBLES MINERALES, SINTÉTICOS Y SEMI SINTÉTICOS, ACEITES BLANCOS, GRADO ALIMENTICIO, QUÍMICOS PARA LA LIMPIEZA, SOLVENTES, DIELECTRICOS.

SOLUCIONES EN MOVIMIENTO A TU SERVICIO

OSMA OIL BAH 150, 220, 320 Y 460

ACEITE LUBRICANTE DE ALTO RENDIMIENTO PARA CIRCULACIÓN.



DESCRIPCIÓN

Son aceites de alto rendimiento, formulados con aceites básicos vírgenes de alta pureza diseñados para un uso continuo en sistemas de lubricación de circulación de engranajes y cojinetes. Aditivados con un paquete específicamente creado para prolongar la protección contra la herrumbre, tener una alta resistencia a la oxidación y a la degradación térmica. También son caracterizados por una excelente demulsibilidad que les permite separar el agua y otros contaminantes del aceite en el depósito.

APLICACIONES

Excelentes para la lubricación de cojinetes planos, rodamientos, engranajes cónicos y de ejes paralelos. Son recomendados para lubricación MULTIPROPOSE en sistemas que no son objeto de cargas de choque y que no requieran lubricantes de extrema presión. Recomendados para ser usados en sistemas hidráulicos donde se requieren aceites de altas viscosidades. Son utilizados en sistemas de circulación, engranajes rectos, cónicos, doble helicoidales de carga moderada. Otorgan buenos resultados en sistemas hidráulicos con engranajes, y bombas de paletas, de pistón radial y axial donde se requiera un lubricante hidráulico AW.

BENEFICIOS

Proveen una excelente resistencia térmica y a la degradación térmica.

Extraordinario rendimiento antidesgaste.

Reducción considerable del desgaste de la bomba, otorgando una mayor vida útil de la misma, protegiendo los cojinetes y engranajes críticos.

Mayor eficiencia de operación y menos costes operacionales.

Mantiene una limpieza del sistema para reducir el mantenimiento y los paros no previstos.

Otorga una excelente protección contra la herrumbre y la corrosión en fase líquida y de vapor.

Gracias a su paquete de aditivos, puede ser usado en múltiples aplicaciones.

INFO. ADICIONAL.

PRESENTACIONES DE: CUBETA DE 20 lt Y TAMBORES DE 208 LTS.

CUMPLE O EXEDE SFK: PM

CUMPLE O EXEDE FAG: PM

PARA MAYOR INFORMACIÓN CON RESPECTO A SU MANEJO, CONSULTE LA HOJA MSDS.

NO REQUIERE ALGUN TIPO DE MANEJO Y/O CUIDADO ESPECIAL.

NO EXPONGA AL SOL O A TEMPERATURAS ALTAS.




MR

NOTA: Las características típicas son únicamente valores promedio. En la manufactura se pudieran encontrar pequeñas variaciones, donde las cualidades, rendimiento y calidad del producto no se ven alteradas.

Leona Vicario No. 31 Col. Barrio de Santiaguito, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54900. Tels: 5888-2660 y 5888-2619.

www.ciaosmap.com ventas@ciaosmap.com



CIAOSMAP^{MR}

Lubricantes Industriales

ASESORIA Y COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES LUBRICANTES PARA LA INDUSTRIA METAL MECÁNICA, AUTOMOTRÍZ, TEXTIL. MANUFACTURA DE ACEITES DE CORTE DIRÉCTO, ACEITES HIDRÁULICOS, SOLUBLES MINERALES, SINTÉTICOS Y SEMI SINTÉTICOS, ACEITES BLANCOS, GRADO ALIMENTICIO, QUÍMICOS PARA LA LIMPIEZA, SOLVENTES, DIELECTRICOS.


SOLUCIONES EN MOVIMIENTO A TU SERVICIO

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

	MÉTODO ASTM	150	220	320	460
VISCOSIDAD @ 40°C, cSt	D-445	145	219	321	436
VISCOSIDAD @ 100°C, cSt	D-445	14.5	18.9	24.4	29.4
I.V.	D-2270	96	96	96	97
PUNTO DE CONGELACIÓN, °C	D-97	-21	-18	-12	-15
PUNTO DE INFLAMACIÓN, °C	D-92	272	284	287	290
DENSIDAD @ 15°C	D-1298	0.890	0.890	0.900	0.900
CORROSIÓN AL COBRE	D-130	1*	1A	1*	1A
DEMULSIBILIDAD PARA ACEITES NO-EP	D-2711	38	36	39	35
AGUA DE MAR	-	PASS	PASS	PASS	PASS



Para más información con respecto al manejo, cuidado y almacenaje, consulte hoja MSDS.



NOTA: Las características típicas son únicamente valores promedio. En la manufactura se pudieran encontrar pequeñas variaciones, donde las cualidades, rendimiento y calidad del producto no se ven alteradas.

Leona Vicario No. 31 Col. Barrio de Santiaguito, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54900. Tels: 5888-2660 y 5888-2619.
www.ciaosmap.com ventas@ciaosmap.com