



ASESORIA Y COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES LUBRICANTES PARA LA INDUSTRIA METAL MECÁNICA, AUTOMOTRÍZ, TEXTIL. MANUFACTURA DE ACEITES DE CORTE DIRÉCTO, ACEITES HIDRÁULICOS, SOLUBLES MINERALES, SINTÉTICOS Y SEMI SINTÉTICOS, ACEITES BLANCOS, GRADO ALIMENTICIO, QUÍMICOS PARA LA LIMPIEZA, SOLVENTES, DIELECTRICOS.

SOLUCIONES EN MOVIMIENTO A TU SERVICIO

OSMA OIL F-32-G

ACEITE MINERAL PARA FORJA DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS



DESCRIPCIÓN

• **OSMA OIL F-32-G** es un aceite elaborado específicamente para uso en forjas dificultosas de metales ferrosos y no ferrosos. Sumado a ello un paquete de aditivos que le da propiedades excelentes para el desmolde de las piezas y estabilidad térmica.

APLICACIONES

OSMA OIL F-32-G es recomendado para ser utilizado en sistemas de forja en "frío" para metales no ferrosos y ferrosos, donde las condiciones de trabajo sean de altas temperaturas y forjas de medianos y pequeños tamaños.

BENEFICIOS

Prolonga la vida útil de la herramienta proporcionando excelente estabilidad térmica y buena protección contra la oxidación.

Excelentes propiedades de transferencia de calor. Operación libre de problemas para el proceso de desmolde.

Larga duración del aceite, por su alta estabilidad frente a la oxidación, resiste el espesamiento del aceite y la formación de depósitos.

Mayor vida útil a los equipos, minimizando el desgaste protegiendo las superficies cuando la carga causa un rompimiento de la película lubricante.

INFO. ADICIONAL.

PRESENTACIONES DE:

CUBETA DE 20 LTS.

TAMBOR DE 208 LTS.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CON RESPECTO A SU MANEJO, CONSULTE LA HOJA MSDS.

NO REQUIERE ALGUN TIPO DE MANEJO Y/O CUIDADO ESPECIAL.


NO EXPONGA AL SOL O A TEMPERATURAS ALTAS.

MR



NOTA: Las características típicas son únicamente valores promedio. En la manufactura se pudieran encontrar pequeñas variaciones, donde las cualidades, rendimiento y calidad del producto no se ven alteradas.

Leona Vicario No. 31 Col. Barrio de Santiaguito, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54900. Tels: 5888-2660 y 5888-2619.
www.ciaosmap.com ventas@ciaosmap.com



OSMAP^{MR}

Lubricantes Industriales


ASESORIA Y COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES LUBRICANTES PARA LA INDUSTRIA METAL MECÁNICA, AUTOMOTRÍZ, TEXTIL. MANUFACTURA DE ACEITES DE CORTE DIRÉCTO, ACEITES HIDRÁULICOS, SOLUBLES MINERALES, SINTÉTICOS Y SEMI SINTÉTICOS, ACEITES BLANCOS, GRADO ALIMENTICIO, QUÍMICOS PARA LA LIMPIEZA, SOLVENTES, DIELECTRICOS.

SOLUCIONES EN MOVIMIENTO A TU SERVICIO

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

	MÉTODO ASTM	F-32-G
COLOR	VISUAL	OSCURO
PESO ESPECÍFICO @ 20°C	D-1298	0.879
VISCOSIDAD @ 100°C, cSt	D-445	5.3
VISCOSIDAD @ 40°C, cSt	D-445	32
I.V.	-	90 MIN
PUNTO DE INFLAMACIÓN, °C	D-92	210 MIN
PUNTO DE IGNICIÓN, °C	D-92	220

Para más información con respecto al manejo, cuidado y almacenaje, consulte hoja MSDS.



NOTA: Las características típicas son únicamente valores promedio. En la manufactura se pudieran encontrar pequeñas variaciones, donde las cualidades, rendimiento y calidad del producto no se ven alteradas.

Leona Vicario No. 31 Col. Barrio de Santiaguito, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54900. Tels: 5888-2660 y 5888-2619.
www.ciaosmap.com ventas@ciaosmap.com