



ASESORIA Y COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES LUBRICANTES PARA LA INDUSTRIA METAL MECÁNICA, AUTOMOTRÍZ, TEXTIL. MANUFACTURA DE ACEITES DE CORTE DIRÉCTO, ACEITES HIDRÁULICOS, SOLUBLES MINERALES, SINTÉTICOS Y SEMI SINTÉTICOS, ACEITES BLANCOS, GRADO ALIMENTICIO, QUÍMICOS PARA LA LIMPIEZA, SOLVENTES, DIELECTRICOS.

**SOLUCIONES EN MOVIMIENTO A TU SERVICIO**

# OSMA OIL M VELOCITE 6. 7. 8. 9. 10. 11 Y 12

ACEITE LUBRICANTE MINERAL DE ALTO RENDIMIENTO Y PUREZA PARA HUSILLOS DE ALTA VELOCIDAD.

## DESCRIPCIÓN

• **OSMA OIL M VELOCITE** es una línea de lubricantes de alto desempeño, diseñados a partir de bases con un grado elevado de pureza y aditivados con un paquete específico de químicos elegidos a lo largo de una extensa investigación para otorgar las más altas propiedades para la lubricación de husillos de altas velocidades en máquinas-herramientas. Poseen excelente resistencia a la oxidación y corrosión. Genera una protección más longeva contra la corrosión y herrumbre, produciendo considerablemente menos formación de lodos, barnices y lacas. Excelente propiedad demulgente y separación eficaz del agua.

## BENEFICIOS

Prolonga la vida útil de la herramienta proporcionando una excelente estabilidad térmica y buena protección contra la oxidación.

Excelente protección contra la herrumbre y corrosión eliminando considerablemente el porcentaje de formación de lacas, barnices y lodos.

Larga duración del aceite, por su alta estabilidad frente a la oxidación, resiste el espesamiento del aceite y la formación de depósitos.

Excelente demulsibilidad y gran capacidad de separación del agua.

Propiedades inigualables de antidesgaste brindando un prolongado servicio sin paros, garantizando gran potencia en operaciones de altas presiones y velocidades.

Prolonga la vida útil de los equipos y ahorra dinero alargando los cambios de aceite.

## APLICACIONES

**OSMA OIL M VELOCITE** es recomendado para la lubricación de cojinetes de husillos de alta velocidad, donde las condiciones de operación sean de altas velocidades. Puede usarse para holguras muy diminutas.

También ha demostrado excelentes resultados en la lubricación de sistemas hidráulicos de presión baja, así como sistemas de lubricadores por mezcla aire-aceite.

## ALMACENAJE

**OSMA OIL M VELOCITE** es un producto estable almacenado en contenedores cerrados a temperaturas inferiores a 40°C. En condiciones adecuadas de almacenamiento el producto se puede conservar por lo menos un año.



## INFO. ADICIONAL.

PRESENTACIONES DE: GARRAFA 5 LTS.. CUBETA 20 LTS. PORRÓN DE 20 LTS.Y TAMBOR 208 LTS.

MAYOR INFORMACIÓN CON RESPECTO A SU MANEJO, CONSULTE LA HOJA MSDS.

GUARDAR LOS ENVASES EN UN LUGAR SECO, BIEN VENTILADO, DONDE NO SE EXPONGA AL SOL, SELLADOS, A TEMPERATURA AMBIENTE.

MR



**OSMAP**<sup>MR</sup>

Lubricantes Industriales

ASESORIA Y COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES LUBRICANTES PARA LA INDUSTRIA METAL MECÁNICA, AUTOMOTRÍZ, TEXTIL. MANUFACTURA DE ACEITES DE CORTE DIRÉCTO, ACEITES HIDRÁULICOS, SOLUBLES MINERALES, SINTÉTICOS Y SEMI SINTÉTICOS, ACEITES BLANCOS, GRADO ALIMENTICIO, QUÍMICOS PARA LA LIMPIEZA, SOLVENTES, DIELECTRICOS.

**SOLUCIONES EN MOVIMIENTO A TU SERVICIO****CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS**

OSMA OIL M VELOCITE	MÉTODO ASTM	6	7	8	9	10	11	12
VISCOSIDAD DEL ACEITE @ 40°C/MM2/S	VISUAL	10	15	22	46	68	100	150
@100°C/MM2/S		2.5	3	4.5	5.5	8	10.6	14.5
GRAVEDAD ESPECÍFICA @15.6 °C	D-1298	0.875	0.875	0.875	0.890	0.890	0.895	0.890
PUNTO MÍNIMO DE FLUIDEZ, °C	D-97	-30	-30	-30	-25	-25	-20	-16
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	D-2270	90	90	90	90	90	90	90
FLASH POINT, °C	D-92	185	185	190	200	230	260	260
PUNTO DE INFLAMACIÓN, °C	D-92	190	210	210	210	240	280	285
CORROSIÓN AL COBRE	D-130	1ª	1ª	1ª	1ª	1ª	1ª	1ª
CARACT. HERRUMBRE, PROC A	D-665	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS
NÚMERO DE ÁCIDOS TOTALES (TAN), MGKOH/G	D-974	0.6	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1

**Para más información con respecto al manejo, cuidado y almacenaje, consulte hoja MSDS.**

No contamine · No arroje el aceite usado al alcantarillado. · No deje residuos de aceite en los envases, ya que estos residuos pueden contaminar el suelo y las aguas. · Disponga de él en sitios autorizados.

**NOTA:** Para mayor información de este producto, comuníquese a los teléfonos marcados.

01-55-5888-2660  
01-55-5892-0690  
01-55-5888-2619



NOTA: Las características típicas son únicamente valores promedio. En la manufactura se pudieran encontrar pequeñas variaciones, donde las cualidades, rendimiento y calidad del producto no se ven alteradas.

Leona Vicario No. 31 Col. Barrio de Santiaguito, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54900. Tels: 5888-2660 y 5888-2619.

[www.ciaosmap.com](http://www.ciaosmap.com) [ventas@ciaosmap.com](mailto:ventas@ciaosmap.com)