



ASESORIA Y COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES LUBRICANTES PARA LA INDUSTRIA METAL MECÁNICA, AUTOMOTRÍZ, TEXTIL. MANUFACTURA DE ACEITES DE CORTE DIRÉCTO, ACEITES HIDRÁULICOS, SOLUBLES MINERALES, SINTÉTICOS Y SEMI SINTÉTICOS, ACEITES BLANCOS, GRADO ALIMENTICIO, QUÍMICOS PARA LA LIMPIEZA, SOLVENTES, DIELECTRICOS.

SOLUCIONES EN MOVIMIENTO A TU SERVICIO

OSMA OIL MBV 32. 46. 68. 100. 150 y 220.

ACEITE LUBRICANTE MINERAL DE ALT RENDIMIENTO PARA BOMBAS DE VACÍO

DESCRIPCIÓN

OSMA OIL MBV, es una línea de lubricantes minerales con gran estabilidad química y una prolongada resistencia a la oxidación, diseñado con un alto rango de demulsificación y con aditivos que previenen la formación de depósitos, lacas y barnices en las bombas de vacío. Elaborado con materias primas vírgenes y de excelente calidad.

APLICACIONES

OSMA OIL COMPRESSOR MBV, proporcionan una excelente protección para la lubricación de bombas de vacío y alto vacío con presiones absolutas inferiores a 1mm de Hg.

BENEFICIOS

Elaborados con aditivos libre de metales.

Rápida demulgencia y excelente estabilidad térmica.

Reduce considerablemente el consumo de energía.

Mejora la eficiencia en la producción de vacío.

Perfecta estabilidad química.

No produce vapores.

Reduce costos por mantenimiento.

Prolonga la vida del sistema reduciendo al mínimo la formación de lacas, barnices y lodos.

INFO. ADICIONAL.

PRESENTACIONES DE: CUBETA DE 20 LTS. Y TAMBORES DE 208 LTS.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CON RESPECTO A SU MANEJO, CONSULTE LA HOJA MSDS.

GUARDAR LOS ENVASES EN UN LUGAR SECO, BIEN VENTILADO, DONDE NO SE EXPONGA AL SOL, SELLADOS, A TEMPERATURA AMBIENTE.


MR



NOTA: Las características típicas son únicamente valores promedio. En la manufactura se pudieran encontrar pequeñas variaciones, donde las cualidades, rendimiento y calidad del producto no se ven alteradas.

Leona Vicario No. 31 Col. Barrio de Santiaguito, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54900. Tels: 5888-2660 y 5888-2619.

www.ciaosmap.com ventas@ciaosmap.com



CIAOSMAP^{MR}

Lubricantes Industriales


ASESORIA Y COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES LUBRICANTES PARA LA INDUSTRIA METAL MECÁNICA, AUTOMOTRÍZ, TEXTIL. MANUFACTURA DE ACEITES DE CORTE DIRÉCTO, ACEITES HIDRÁULICOS, SOLUBLES MINERALES, SINTÉTICOS Y SEMI SINTÉTICOS, ACEITES BLANCOS, GRADO ALIMENTICIO, QUÍMICOS PARA LA LIMPIEZA, SOLVENTES, DIELECTRICOS.

SOLUCIONES EN MOVIMIENTO A TU SERVICIO

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

	MÉTODO ASTM	32	46	68	100	150	220
VISCOSIDAD @ 40°C, cSt	D-445	32	46	68	100	150	220
VISCOSIDAD @ 100°C, cSt	D-445	5.5	6	8	9-5	13.20	18.10
GRAVEDAD ESPECÍFICA @ 15.6°C	D-1298	0.875	0.875	0.875	0.890	0.890	0.890
TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN, °C	E-659	270	270	275	280	290	290
EVAPORACIÓN 22HRS. @99°C, % PÉRDIDA	D-972	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
PUNTO MÍNIMO DE FLUIDEZ, °C	D-97	-9	-9	-9	-7	-7	-5

Para más información con respecto al manejo, cuidado y almacenaje, consulte hoja MSDS.



NOTA: Las características típicas son únicamente valores promedio. En la manufactura se pudieran encontrar pequeñas variaciones, donde las cualidades, rendimiento y calidad del producto no se ven alteradas.

Leona Vicario No. 31 Col. Barrio de Santiaguito, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54900. Tels: 5888-2660 y 5888-2619.

www.ciaosmap.com ventas@ciaosmap.com