



ASESORIA Y COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES LUBRICANTES PARA LA INDUSTRIA METAL MECÁNICA, AUTOMOTRÍZ, TEXTIL. MANUFACTURA DE ACEITES DE CORTE DIRÉCTO, ACEITES HIDRÁULICOS, SOLUBLES MINERALES, SINTÉTICOS Y SEMI SINTÉTICOS, ACEITES BLANCOS, GRADO ALIMENTICIO, QUÍMICOS PARA LA LIMPIEZA, SOLVENTES, DIELECTRICOS.

SOLUCIONES EN MOVIMIENTO A TUS SERVICIOS

OSMA OIL QUENCHO 20

ACEITE PARA TEMPLADO DE METALES

DESCRIPCIÓN

OSMA OIL QUENCHO es un aceite mineral de base parafínica especialmente tratados con una paquete de aditivos cuidadosamente seleccionados que nos asegura su gran estabilidad, calidad uniforme y capacidad de temple constante.

APLICACIONES

OSMA OIL QUENCHO 20 se recomienda:

- Cuando se requiera un endurecimiento profundo y uniforme en aceros que tiene un pequeño tamaño de grano o una amplia variación en el tamaño de grano.
- En aceros con un contenido bajo de aleación.
- En piezas que tienen secciones variables o formas extrañas.
- En aceros que tiene una capacidad variable de endurecimiento.

PROPIEDADES Y VENTAJAS

Enfriamiento controlado de los metales: Mezcla la elevada velocidad inicial de temple del agua con la lenta velocidad final del aceite.

Seguridad: El elevado punto de inflamación y temperatura de inflamabilidad instantánea minimiza la posibilidad de problemas de incendio.

Sobresaliente capacidad de dispersión del calor.

Paquete estable de aditivos: Mínima pérdida de aditivos debido a un uso extendido.

Mínimo arrastre del aceite

	MÉTODO	QUENCHO 20
VISCOSIDAD @ 40C	D-445	35
VISCOSIDAD @ 100°C	D-445	6.5
PESO ESPECÍFICO @ 20°C	D-1298	0.880
TEMP. DE INFLAMACIÓN, °C	D-92	170 MÍN.
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	D-2270	85 MÍN.
COLOR	D-1500	4.5
TEMPERATURA DE IGNICIÓN, °C	D-92	180 MÍN.

NOTA: Las características típicas son únicamente valores promedio. En la manufactura se pudieran encontrar pequeñas variaciones, donde las cualidades, rendimiento y calidad del producto no se ven alteradas.

Leona Vicario No. 31 Col. Barrio de Santiaguito, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54900. Tels: 5888-2660 y 5888-2619.
www.ciaosmap.com ventas@ciaosmap.com

Recomendaciones de uso

- Gracias a su capacidad de adherirse a superficies lisas o brillantes, OSMA OIL QUENCHO 20 también se recomienda para ser usado cuando las piezas deben retener un acabado brillante.



MR